

Ficha Técnica de Producto

7031-100 (28010)

Primario Acrílico para Paredes



Descripción:	7031-100 (Hempel 28010) es un primario acrílico de un solo componente, base de agua, diseñado para sellar y preparar superficies para recubrimientos Neoflex en las que no es apropiado el uso de un sistema con base disolvente.
Uso recomendado:	Primario y sellador de sistemas de mortero con base acrílica, generalmente asociados con Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7031-100 (2801016640)	Blanco	Balde de 5 galones
-----------------------	--------	--------------------

Constantes físicas:

Resistencia al agua	<20%	ASTM D903
Adhesión	5 lb/in	ASTM D1475
MVT at 3 Mils	30 inglés	ASTM D4209
Peso / Gal	9.5 lbs/gal	Calculado
Sólidos de peso	34%	EPA Método 24
Sólidos de volumen	24%	ASTM D562
VOC	96.66 g/L	ASTM D3278
Viscosidad	82 KU	ASTM D5895

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o aspersión
Dilución (vol. máx.):	Agua (no más de 10%)
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3–5 minutos antes de aplicar; se recomienda el uso de mezclador de paleta tipo Jiffy Mixer
Tasa de aplicación:	Aplique a 200–400 pies cuadrados por galón dependiendo de la superficie y condición.
Limpieza de herramientas:	Agua

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Condiciones de aplicación: Las superficies deben estar limpias, secas y ser estructuralmente adecuadas. No aplique cuando la temperatura esté por debajo de los 45°F/8°C.

Capa subsecuente: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Temperatura de almacenaje: Almacene en un área fresca (75°F/23°C). Debe almacenarse por encima del punto de congelamiento (32°F/0°C).

Ficha Técnica de Producto

7031-100 (28010)

Primario Acrílico para Paredes



Nota: 7031-100 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 28010

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7031-100-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com