

Hoja Técnica de Producto

7031-100 (28010)

Primario Acrílico para Paredes



Descripción:	7031-100 (Hempel 28010) es un primario acrílico de un solo componente, base de agua, diseñado para sellar y preparar superficies para recubrimientos Neoflex en las que no es apropiado el uso de un sistema con base disolvente.
Uso recomendado:	Primario y sellador de sistemas de mortero con base acrílica, generalmente asociados con Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7031-100 (2801016640)	Blanco	Balde de 5 galones
-----------------------	--------	--------------------

Constantes físicas:

Resistencia al agua	<20%	ASTM D903
Adhesión	5 lb/in	ASTM D1475
MVT @ 3 Mils	30 inglés	ASTM D4209
Peso / Gal	9.5 lbs/gal	Calculado
Sólidos de peso	34%	EPA Método 24
Sólidos de volumen	24%	ASTM D562
VOC	96.66 g/L	ASTM D3278
Viscosidad	82 KU	ASTM D5895

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o aspersión
Dilución (vol. máx.):	Agua (no más de 10%)
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3–5 minutos antes de aplicar; se recomienda el uso de mezclador de paleta tipo Jiffy Mixer
Tasa de aplicación:	Aplique a 200–400 pies cuadrados por galón dependiendo de la superficie y condición.
Limpieza de herramientas:	Agua

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Condiciones de aplicación: Las superficies deben estar limpias, secas y ser estructuralmente adecuadas. No aplique cuando la temperatura esté por debajo de los 45°F (8°C).

Capa subsecuente: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Temperatura de almacenaje: Almacene en un área fresca (75°F, 23°C). Debe almacenarse por encima del punto de congelamiento (32°F, 0°C).

Hoja Técnica de Producto

7031-100 (28010)

Primario Acrílico para Paredes



Nota: 7031-100 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 28010

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7031-100-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com