

Hoja Técnica de Producto

7032 series (61AJB, 61BJB)

Compuesto Acrílico Elastomérico para Parcheo



Descripción: 7032 series (Hempel 61AJB and 61BJB) es un compuesto acrílico elastomérico para parcheo, base de agua. Está disponible en versión suave y texturizada.

Uso recomendado: La serie 7032 se utiliza para detallar grietas y uniones de construcción en paredes de mampostería.

Disponibilidad: Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7032-03 (61AJB99980)	Blanco (texturizado)	1 galón
7032-04 (61BJB99980)	Blanco (suave)	

Constantes físicas:

Adhesión	5 lbs/in	ASTM D903
Peso / Galón	13.5 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos de peso	81%	ASTM D4209
Sólidos de volumen	69%	Calculado
VOC	75 g/l	EPA Método 24
Viscosidad	Pasta	ASTM D562
Punto de inflamabilidad	> 212°F (100°C)	ASTM D3278
Tiempo de secado (60 mils húmedo)	4 hrs @ 75°F (23°C), 50% RH	ASTM D5895

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación: Espátula o llana
Limpieza de herramientas: Agua

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Capa anterior: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Temperatura de almacenaje: Almacene en un área fresca (75°F/23°C). Debe almacenarse por encima del punto de congelamiento (32°F/0°C).

Hoja Técnica de Producto

7032 series (61AJB, 61BJB)

Compuesto Acrílico Elastomérico para Parcheo



Nota: 7032 series es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 61AJB, 61BJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7032-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com