

Hoja Técnica de Producto

7051 Neocrylic LR (388JB)

Recubrimiento Acrílico de pared ligeramente reflectante



Descripción:	7051 Neocrylic LR (Hempel 388JB) es un recubrimiento acrílico ligeramente reflectante, base de agua, decorativo, de alta composición.
Uso recomendado:	Como un recubrimiento de protección y ligeramente reflectante. Para protección de superficies de mampostería, madera, superficies metálicas incidentales y Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS). Las áreas recomendadas incluyen techos, paredes, columnas y vigas de estacionamientos.
Características:	Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Disponibilidad:	Bajo pedido especial únicamente. Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7051 (388JB10000)	Blanco	5 galones
-------------------	--------	-----------

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	250 psi	ASTM D412
Alargamiento	90%	ASTM D412
Deformación permanente	< 20%	ASTM D412
MVT	2.6 Perms	ASTM D1653
Reflectividad, difusa	94.8%	LM 44 1990
Desgaste acelerado	No se vuelve gris, decolora ni agrieta	ASTM G154, 3,000 horas ASTM D523
Brillo a 60 grados	6.0	ASTM D1475
Peso/Gal	11.38 lbs/gal	ASTM D4209
Sólidos en peso	56.0%	Calculado
Sólidos en volumen	39.9%	ASTM D562
Viscosidad	95 KU	EPA Método 24
VOC	< 50 g/L	ASTM D3278
Punto de inflamación	Ninguno	Calculado
Tiempo de secado al tacto*	1-2 horas	Calculado
Tiempo de secado para repintado*	2-4 horas	Calculado
Tiempo de secado para curado completo*	5 días	
Vida en anaquel	2 años (contenedor sin abrir)	

**Tiempos estimados 70°F (21°C) y 50% humedad relativa. Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.*

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo, brocha o aspersión (contacte a Neogard para información sobre el equipo de aspersión) No diluir
Diluyente (vol. máx.):	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.
Mezclado:	Agua
Limpieza de herramientas:	

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Hoja Técnica de Producto

7051 Neocrylic LR (388JB)

Recubrimiento Acrílico de pared ligeramente reflectante



Condiciones de aplicación:	Aplique solo cuando las temperaturas del sustrato o ambiente estén sobre los 40°F/4°C. No aplique si se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 40°F/4°C dentro de las 24 horas siguientes después de la aplicación. No aplique si se espera lluvia dentro de las siguientes 24 horas de aplicación.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C. Evite el congelamiento; el producto quedará inutilizable si se congela.

Nota: 7051 Neocrylic LR es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 388JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7051-ESP-PDS 05062020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com