

Hoja Técnica de Producto

86218 (62ZJB)

Cinta EternaBond WebSeal



Descripción:	La cinta 86218 EternaBond WebSeal (Hempel 62ZJB) es una cinta de sellado, usada principalmente en aplicaciones en techos.
Uso recomendado:	Sellado de uniones, costuras, cofias, canales, tragaluces, y otras áreas que requieren un sellado completo.
Características:	<p>Se adhiere permanentemente a un amplio rango de superficies de techado, incluyendo: EPDM, TPO, CSPE/Hypalon, la mayoría de PVC, CPE, SBS, modificados de APP, BURs de asfalto, BURs de alquitrán de hulla, tejas, guijarros, y todos los techos de metal.</p> <p>También se adhiere a placas de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, ladrillo, concreto, mampostería, OSB, y otros.</p> <p>Compuesto con una fórmula 100% sólidos de resinas sintéticas, termoplásticos, caucho no curable (no-butilo) y un primario incorporado, unido a un tejido de poliéster.</p> <p>Extremadamente flexible, sin memoria; cumple con casi cualquier forma sin retorno.</p> <p>Auto-sellante; puede ser cortada y doblada alrededor de los objetos. El revestimiento de liberación de silicona protege el rollo de cinta contra la contaminación.</p>
Temperatura de servicio:	-70°F – >200°F (-56°C – >93°C)
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

86218 (62ZJB99980)	Gris	Estuche, 4 rollos, 6" x 50' (200 pies lineales/estuche)
--------------------	------	--

Constantes físicas:

Adhesión	19 lbs/in de espesor
Prueba del vapor de agua	.005 gramos/100" cuad./24hrs/100°F
Permanencia	Máximo .001 perms
Flexibilidad en baja temperatura	1/2" radio a -30°F (-34°C)
Alargamiento	>500%
Docilidad	Sin grietas en la membrana
Grosor total	30 mils (1 mm)
Vida en anaquel	Hasta 5 años

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Elimine el revestimiento de liberación gradualmente para evitar contaminación del adhesivo antes de la aplicación. Frote o enrolle con presión usando su mano o rodillo de acero para activar el proceso de adhesión. Aplique un acabado del material de recubrimiento del techo para protección contra rayos UV.
------------------------------	--

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

Hoja Técnica de Producto

86218 (62ZJB)

Cinta EternaBond WebSeal



Preparación de superficie:	La superficie debe estar limpia y seca; libre de óxido suelto, escamas, polvo, talco y tierra. Se debe eliminar el aceite, grasa y otros contaminantes con un disolvente/ limpiador adecuado. Para techos de plástico más viejos, trate la superficie con lija y limpie el polvo.
Condiciones de aplicación:	Temperatura: -20°F–150°F (-28°C–65°C) ambiente.
Observaciones:	Para más información en EternaBond WebSeal, favor de contactar a EternaBond, Inc.: Teléfono: 888-336-2663 Fax: 847-837-9449 Web: www.eter nabond.com

Nota: **86218 es un producto solo para uso profesional.**

Emitido por: Hempel (USA) – 62ZJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 86218-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com